



ZMIĘKCZACZE DO WODY UŻYTKOWEJ

dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania i środków czystości.

Przeznaczone do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

ZALETY:

- Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Smukła obudowa - oszczędność przestrzeni
- Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Prosty montaż i komfortowa eksploatacja
- Pełna przegroda - odizolowanie głowicy

FUNKCJONALNOŚĆ:



NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

- Polskie menu
- Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- Funkcje diagnostyczne - elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- Zawór typu bypass
- Tłok pokryty teflonem
- 48 godzin podtrzymanie pracy bez dostawy prądu
- Łatwy dostęp do inżektora
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS RUBY 10	CS RUBY 20	CS RUBY 25
Wydajność szczytowa (m ³ /h)	1	1,2	1,3
Pojemność złoża (litr)	10	20	25
Przepływ nominalny (m ³ /h)	0,8	1	1,1
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,5	3,0	3,7
Średnie zużycie wody na regenerację (l)	100	150	200
Pojemność zbiornika na sól (kg)	25	50	75
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	23 / 44 / 65	23 / 44 / 111	23 / 44 / 132
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	8" / 17"	8" / 35"	8" / 44"
Temperatura pracy (C°)	4 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6		
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60		
Napięcie pracy (V)	12		
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)		
Przyłącze (cale)	1"		

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MIĘDZY REGENERACJAMI PRZY ZAŁOŻONEJ TWARDOŚCI (m³)

TWARDOŚĆ WODY (stopnie niemieckie)	CS RUBY 10	CS RUBY 20	CS RUBY 25
15 dh	2	4	5
23 dh	1,3	2,6	3,3
33 dh	0,9	1,8	2,3

EKSPLOATACJA:

Zmiękcacz wody **CS RUBY** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól tabletkowaną. Złoże należy wymienić po ok. 7 latach eksploatacji. Podczas jednej regeneracji zmiękcacz wody **CS RUBY** wykorzystuje 160 litrów wody. Średnie zużycie soli to około 3,6 kg na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to przy 15 dh ponad 6 m³. Zalecany przegląd urządzenia przez autoryzowanego serwisanta minimum raz na 12 miesięcy.